



KEMMERICH ELEKTROMOTOREN

DC-Motoren L088/M169



Kemmerich Elektromotoren GmbH & Co. KG
HÜCKESWAGENERSTRASSE 120
D-51647 GUMMERSBACH
TEL. +49/ (0) 2261 / 50198-2, FAX: 50198-20

info@elektromotoren.de
<http://www.elektromotoren.de>

DC-Motoren L088/M169

Schutzart IP54; Wärmeklasse F; max. 40°C

Abstufungen der Gleichspannungen 12, 24, 36, 48, 60, 90 und 180 V

Optionen: Tachogenerator, Bremse, Encoder

Bestell-Nr.	Watt		M [Nm]	U [V]	Bauform			Belüftung		Gewicht [kg]	Abmessungen	
	3000 1/min	2000 1/min			B3	B5	B14	ohne	mit Lüfter		Ø	Länge
	45		0,143	24÷48	•		•	•		0,95	57,8	109,5
L088/1M	70		0,22	24÷48	•		•	•		1,30	57,8	136,0
L088/1L	95		0,30	24÷48	•	•	•	•		1,85	57,8	183,5
L088/4S	300	200	0,95	12÷180	•	•	•	•		5,30	116,0	197,5
L088/4M	600	400	1,90	24÷180	•	•	•	•		6,80	116,0	227,5
L088/4L	900	600	2,86	24÷180	•	•	•	•		8,30	116,0	257,5
L088/5X	100	70	0,32	12÷180	•	•	•	•		2,90	83,5	144,5
L088/5XS	150	100	0,48	12÷180	•	•	•	•		3,50	83,5	177,5
L088/5S	200	135	0,64	12÷180	•	•	•	•		4,60	83,5	212,5
L088/5SL	300	200	0,96	24÷180	•	•	•	•		5,30	83,5	229,0
L088/5M	360	240	1,15	36÷180	•	•	•	•		6,40	83,5	267,5
L088/5L	500	335	1,60	48÷180	•	•	•	•		8,00	83,5	322,5
L088/5XA	150	100	0,48	12÷180	•	•	•		•	3,60	107,0	189,5
L088/5XSA	235	155	0,75	12÷180	•	•	•		•	4,20	107,0	222,5
L088/5SA	300	200	0,96	24÷180	•	•	•		•	5,50	107,0	257,5
L088/5SLA	440	290	1,40	24÷180	•	•	•		•	7,50	107,0	274,0
L088/5MA	565	375	1,80	24÷180	•	•	•		•	6,25	107,0	312,5
L088/7SA	750	500	2,40	90÷180	•	•	•		•	9,40	116,0	318,0
L088/7MA	1100	750	3,50	90÷180		•	•		•	13,60	116,0	390,0
L088/7LA	1500	1100	4,80	110÷180		•	•		•	17,00	116,0	462,0

Kemmerich Elektromotoren GmbH & Co. KG

D-51647 Gummersbach

<http://www.elektromotoren.de>